

EPD-referanse: NEPD-1816-767-NO

ECOproduct metode: v5

Alvdal Skurlag AS

Malmfuru takbord

Vurderingen er gyldig til 23.06.2024 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 23.06.2024.

Nr. 3140

 Inneklima Produktet skal ikke benyttes på varm side av dampsperre/tett membran	 Energi Energiforbruk 3 	 Ressursbruk Råmaterialressurs 2 
 Helse- og miljø Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 1 	 Drivhuseffekt Globalt oppvarmingspotensial (GWP) 4 	 Sirkulærøkonomi Egnethet for gjenvinning 5 

Produsent: Alvdal Skurlag AS

Generisk produkt: Ubehandlet trekledning

Produktgruppe: Taktekking

Antatt teknisk levetid: 60 år

Fuktbestandighet: Moderat

Renholdsvennlighet: Ikke aktuelt

Referanseverdi GWP: 4 kg/m² *)

Bygningsdeler:

262 Taktekning

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:

70,5 % fornybar primærenergi

29,5 % ikke fornybar primærenergi

Dette produktet kvalifiserer ikke til å samle poeng for MAT02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6.0

*) Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31. 12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)