EPD-referanse: NEPD-1828-781-NO
ECOproduct metode: v4

Moelven Industrier ASA, divisjon Wood

Sibirsk lerk

Vurderingen er gyldig til 11.07.2024 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 11.07.2024.

Nr. 3158

Inneklima

Produktet skal ikke benyttes på varm side av dampsperre/tett membran

Ressursbruk

Materialressurser	2 ○
Energi	3 ○

Helse- og miljø

Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer	1 ○

Drivhuseffekt

Globalt oppvarmings-potensial (GWP)	3 ○

Produsent: Moelven Industrier ASA, divisjon Wood
Generisk produkt: Ubehandlet trevirke
Produktgruppe: Utvendig kledning
Antatt teknisk levetid: 60 år
Fuktbestandighet: Moderat
Renholdsvennlighet: Ikke aktuelt
Referanseverdi GWP: 14 kg/m² *)

Bygningsdeler:
235 Utvendig kledning og overflate

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:
21,6 % fornybar primærenergi
78,4 % ikke fornybar primærenergi

Dette produktet kvalifiserer ikke til å samle poeng for MAT02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6.0

*) *Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.*

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- ● 1 Utmerket, 2 God, 3 Gjennomsnittlig til god
- □ 4 Gjennomsnittlig, 5 Tilgrensende gjennomsnittlig, 6 Marginalt gjennomsnittlig
- ▲ 7 Dårlig, 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)