

EPD-referanse: S-P-01509

ECOproduct metode: v5

Tarkett AB

HSG Eik 14 mm. Professional, Pure, Shade (Proteco)



★ A20 ★ HEA02

Nr. 5510

Vurderingen er gyldig til 22.07.2025 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 22.07.2025.

<p>Inneklima</p> <p>Emisjoner av gasser 2 ○</p> <p>Lukt -</p>	<p>Energi</p> <p>Energiforbruk 5 □</p>	<p>Ressursbruk</p> <p>Råmaterialressurs 2 ○</p>
<p>Helse- og miljø</p> <p>Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 1 ○</p>	<p>Drivhuseffekt</p> <p>Globalt oppvarmingspotensial (GWP) 3 ○</p>	<p>Sirkulærøkonomi</p> <p>Egnethet for gjenvinning 5 □</p>

Produsent: Tarkett AB

Generisk produkt: Parkett

Produktgruppe: Gulvbelegg

Antatt teknisk levetid: 50 år

Fuktbestandighet: Moderat

Renholdsvennlighet: God

Referanseverdi GWP: 8,3 kg/m² ¹⁾

Bygningdeler:

255 Gulvoverflate

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:

45,8 % fornybar primærenergi

54,2 % ikke fornybar primærenergi

Biogent karboninnhold:

-11,55 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng for MAT01 og HEA02 samt oppfyller kravene til A-20 listen i BREEAM-NOR teknisk manual 2016

¹⁾ Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- ▲ 7 Dårlig
- ▲ 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)