

EPD-referanse: S-P-01509

ECOproduct metode: v5

Tarkett S.A.

ORZ Eik 16 mm. Noble (Proteco)



★ A20 ★ HEA02

Nr. 5523

Vurderingen er gyldig til 23.07.2025 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 23.07.2025.

 Inneklima Emisjoner av gasser 2 ☐ Lukt -	 Energi Energiforbruk 6 ☐	 Ressursbruk Råmaterialressurs 2 ☐
 Helse- og miljø Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 1 ☐	 Drivhuseffekt Globalt oppvarmingspotensial (GWP) 6 ☐	 Sirkulærøkonomi Egnethet for gjenvinning 5 ☐

Produsent: Tarkett S.A.
Generisk produkt: Parkett
Produktgruppe: Gulvbelegg
Antatt teknisk levetid: 50 år
Fuktbestandighet: Moderat
Renholdsvennlighet: God
Referanseverdi GWP: 8,3 kg/m² *)

Bygningsdeler:
 255 Gulvoverflate

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:
 26,9 % fornybar primærenergi
 73,1 % ikke fornybar primærenergi
Biogent karboninnhold:
 -13,16 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng for MAT01 og HEA02 samt oppfyller kravene til A-20 listen i BREEAM-NOR teknisk manual 2016

*) Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31. 12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)